

Požiadavky na spracovanie a dodanie dátových podkladov pre osvit tlačových platní (CTP)

- Dáta musia byť dodané výlučne vo formáte PDF (max. vo verzii 1.4).
 - Pri dodaní podkladov na osvit v inom ako PDF formáte účtujeme layout podľa potreby. Po dohode je možné dodať dáta aj v iných formátoch, no vo väčšine takýchto prípadov budú zákazníkovi účtované dodatočné náklady na prípadnú úpravu, konverziu alebo akýkoľvek nutný zásah do takto dodaných dát. To platí samozrejme aj pri zle dodaných podkladoch na tlač, kedy je nutný zásah nášho pracovníka do týchto dát. Vždy je nutné dodanie takýchto dát vopred konzultovať a poskytnúť všetky zdrojové súbory včetně nalinkovaných obrázkov a použitých písiem, aby sa predišlo prípadným nežiaducim zmenám vo vašich dokumentoch. Zároveň požadujeme tiež dodanie makety a zrkadla pre lepšiu kontrolu výstupu a požadujeme taktiež aj písomné odsúhlasenie dát pred ich vypustením na tlačové platne. V opačnom prípade neberieme garanciu za prípadné chyby vzniknuté osvitom takto dodaných podkladov na tlač.
 - Je nutné vytvárať PDF súbory z PostScriptových súborov použitím programu Acrobat Distiller (distilovaním). Musia byť vždy kompozitné a centrovane. Nastavenia Distillera by mali byť buď na Press Quality, prípadne dodáme na požiadanie nastavenie. PDF dokumenty by však nemali obsahovať priesvitnosti a neviditeľné objekty. Ak PDF dokument obsahuje priesvitnosti alebo sú PDF súbory generované exportom z akéhokoľvek software, tieto môžu byť pri rastrovaní spracované s neočakávaným výsledkom, za ktorý neberieme garanciu!
 - Pre kontrolu dát je nutné dodať maketu alebo zrkadlo. Taktiež aj pri viacstranových dokumentoch doporučujeme dodávať maketu radenia strán a spôsobu väzby.
 - Všetky súbory jednej zakázky musia mať rovnakú rozmerovú veľkosť.
 - Spadávky treba nastaviť na 3 – 5 mm rovnako na všetky strany, ak sa v grafičke nachádza kresba presahujúca orez (spadávku) + orezové a registračné značky.
 - Stránky vypúšťať pozitívne, čitateľne, centrovane, jednotlivo (nie dvojstrany), nevyraďovať – najlepšie od 1. stránky po poslednú stranu v jednom pdf, stránky musia byť orientované tak, ako budú otočené vo vytlačenej produkte (stránku na výšku dodať na výšku, na šírku dodať na šírku, ak sa nejaká stránka má vytlačiť zrotovaná, dodať ju už otočenú).
 - Súbory na osvit je potrebné dodávať ako kompozitné (nie separované).
 - Všetky grafické prvky musia byť v dokumente definované vo farebnom priestore CMYK.
 - Ak sú prítomné priame farby (napríklad Pantone), treba si dať pozor na ich správne definovanie. V dokumente by mali byť vždy len tie farby, ktoré budú použité pri tlači. O ich prítomnosti pre následné spracovanie je vždy potrebné informovať vopred.
 - V dokumente musia byť vypnuté všetky farebné profily (ICC profily).
 - Rozlíšenie farebných a čierno-bielych obrázkov by malo byť minimálne 254 dpi.
 - Rozlíšenie perovkových obrázkov by malo byť štandardne 1200 dpi.
 - Texty, značky, logá a kreslené grafika by mali byť definované vektorovou grafikou, nie bitmapami.
 - Častou chybou je čierny text, ktorého farebnosť je zadefinovaná všetkými štyrmi farbami. Čierny text by mal mať zloženie C = 0 %, M = 0 %, Y = 0 %, K = 100 % a mal by mať definovanú pretlač pozadia.
 - V PDF súbore musia byť vložené všetky použité fonty.
 - Štandardné súťažové nastavenie pri osvite je nastavené na pretlač čiernej farby. V prípade, že má klient iné nastavenia pretlačí jednotlivých farieb, je nevyhnutné o tomto fakte informovať.
 - Je dobré, ak má PDF dokument definovaný „trim box“ - informáciu o čistom formáte.
 - PDF súbory, ktoré sú zabezpečené proti editovaniu (heslované alebo zamknuté), nedokážeme skontrolovať.
 - Názvy súborov by nemali obsahovať diakritiku a nevhodné znaky.
 - Názov súboru musí obsahovať aj poradové číslo stránky. Vo viacstranových PDF súboroch musia byť jednotlivé stránky zoradené podľa správneho poradia.
- Najdôležitejšie je, aby boli v PDF vložené všetky fonty, všetko bolo zadefinované v CMYK-u (prípadne vo farbách, ktoré majú byť použité pri tlači), neboli zapnuté ICC profily a čistý formát bol v PDF dokumente presne vycentrovaný.
- V prípade, že PDF nespĺňa tieto požiadavky, prípadne ak obsahuje priesvitnosti, nedokážeme zaručiť korektné spracovanie dodaných PDF súborov.
- Pri zadávaní podkladov na osvit musia byť dodané aj informácie o čistom formáte po oreze, počte strán, farebnosti, veľkosti papiera, na ktorý sa tlačí, tlačovom rastru, spôsobe väzby a vyradenia, prípadne ďalšie požiadavky tlačiarne. Pravidlo radšej viac informácií ako menej platí ak sa chceme vyhnúť problémom.

Ako môžete odovzdať podklady na tlač?

1. Na CD, DVD, USB, HDD alebo inom nosiči dát.
2. Do veľkosti 15 MB e-mailom na adresu ctp@korund.sk
3. Zasláním linku na stiahnutie dát na e-mail ctp@korund.sk
4. Na náš FTP server kde Vám vytvoríme vlastné konto na požiadanie e-mailom alebo telefonicky.

Dodané podklady musia byť samozrejme pripravené podľa vyššie uvedených požiadaviek.